



- LEGENDA :**
- ZAKRES OPRACOWANIA
  - ISTN. BUD. HOSPIJCJUM
  - ISTN. BUD. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
  - PROJ. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ Z NAWIERZCHNIĄ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ Z 3 TOROWĄ BIEŻNIĄ OKÓŁNĄ O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
  - PROJ. BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ (BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ I DO KOSZYKÓWKI)
  - PROJ. BOISKO DO SIATKÓWKI Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ
  - PROJ. RZUTNIA DO PCHNIECIA KULĄ Z NAWIERZCHNIĄ MINERALNĄ - PIASEK PIŁKANY
  - PROJ. DROGI WEWNĘTRZNE I PARKINGI
  - PROJ. CHODNIKI
  - PROJ. ZIELEN WYSOKA I NISKA
  - PROJ. OGRÓDZENIE
  - PROJ. OGRÓDZENIE
  - PROJ. PALISADY
  - ISTN. WJAZD
  - ISTN. MURKI DO ROZBIÓRKI
  - ISTN. OGRÓDZENIE DO ROZBIÓRKI (W OBSZARZE NIEPOKRYWAJĄCYM SIĘ Z GRANICĄ DZIAŁKI 427/6)
- OZNACZENIA :**
- PROJ. PRZEWODY WODOCIĄGOWE
  - PROJ. PRZEWODY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  - PROJ. RURY DRENARSKIE
  - PROJ. ODWODNIENIA LINIOWE
  - ISTN. DOZIEMNA INST. WODOCIĄGOWA WYŁĄCZONA Z EKSPLOATACJI
  - NIECZYNNE PRZEWODY KAN. DESZCZOWEJ
  - PROJ. WPUST ULICZNY
  - PROJ. HYDRANT OGRÓDOWY
  - PROJ. HYDRANT P.POZ

OL1- OL8 (bieżnia) - odwodnienie liniowe typu np. RECYFIX PRO 100 złożone z:

- korytko z PE-PP typ 0110 o wym. 1000 x 160 x 200 mm z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25 czarnym - 75 szt.
- korytko z PE-PP typ 01005 o wym. 500 x 160 x 200 mm z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25 czarnym - 138 szt.
- studzienka odwadniająca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25, o wymiarach: 500x160x504 mm - 8 szt.

OL8\* - odwodnienie liniowe typu np. RECYFIX PRO 100 złożone z:

- korytko z PE-PP typ 0110 o wym. 1000 x 160 x 200 mm z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25 czarnym - 12 szt.
- korytko z PE-PP typ 01005 o wym. 500 x 160 x 200 mm z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25 czarnym - 2 szt.
- studzienka odwadniająca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25, o wymiarach: 500x160x504 mm - 1 szt.
- ścianka czołowa pełna typ 0110 o wymiarach: 160x201 mm - 2 szt.

OL9 - odwodnienie liniowe typu np. RECYFIX PRO 100 złożone z:

- korytko z PE-PP typ 0110 o wym. 1000 x 160 x 200 mm z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25 czarnym - 3 szt.
- korytko z PE-PP typ 01005 o wym. 500 x 160 x 200 mm z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25 czarnym - 1 szt.
- studzienka odwadniająca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25, o wymiarach: 500x160x504 mm - 1 szt.
- ścianka czołowa pełna typ 0110 o wymiarach: 160x201 mm - 2 szt.

OL10 - korytko do piaskownic (łapacz piasku) typu np. SPORTFIX złożone z:

- korytko do piaskownic 2 x 500 mm z pokrywą o wymiarach 1000 x 500 x 173 mm - 18 szt.
- ścianka czołowa o wymiarach 20 x 500 x 175 mm - 4 szt.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Puławach, Dł. nr. 427/3, 427/6, 3221/2, ul. Niemcewicz 4, 24-100 PUŁAWY.		
Investor:	Gmina Miasto Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy		
Tytuł rysunku:	P.B.W. DOZIEMNE INSTALACJE KAN. DESZCZ. I WODOC. PLAN REALIZACYJNY		
Projektował:	inż. W. Paluch	1262/Lb/80	Skala: 1:250 Data: 09.2017 r.
Opracował:	inż. T. Kozłowski	---	
Opracował:	inż. E. Bachan-Urbane	---	Rys. nr: 1/12.
Sprawił:	mgr inż. M. Wójcik	505/Lb/01	